

TECHNISCHE DATEN

ProcessMeter™ Fluke 787B und 789



WICHTIGSTE MESSFUNKTIONEN DES MULTIMETERS

Messung von Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand, Durchgang und Frequenz

WICHTIGSTE STROMSCHLEIFEN-FUNKTIONEN

Geben/Simulieren von Strom bis 20-mA, gleichzeitige Anzeige des Werts in mA und % der Spanne, 24-V-Schleifenstromversorgung (nur bei 789)

SICHERHEITSSPEZIFIKATION FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
CAT IV 600 V/CAT III 1.000 V

Multimeter und Stromschleifenkalibrator in Einem - doppelte Funktionalität im kompakten Format

Die ProcessMeter™ Fluke 787B und 789 erweitern Ihre Möglichkeiten bei der Fehlersuche, weil dieses kompakte Messgerät die Leistung eines Digitalmultimeters mit höchster Sicherheit und eines Stromschleifenkalibrators vereint. Ob Sie mA ausgeben oder simulieren möchten, eine 24-Volt-Schleifenstromversorgung benötigen oder vielseitige Messungen durchführen möchten, die ProcessMeter™ erfüllen genau Ihre Anforderungen. Aufbauend auf den Messfunktionen des robusten Digitalmultimeters Fluke 87 haben Sie jetzt mit 787B und 789 zusätzlich die Möglichkeit, mA zu messen, zu geben und zu simulieren – und zwar mit einer Genauigkeit und Auflösung, wie Sie es von einem Stromschleifenkalibrator von Fluke erwarten. Kurz gesagt: Das ideale Messgerät für Messungen und Kalibrierungen in Stromschleifenanwendungen.

Mit der Fluke Connect® App und der im Lieferumfang enthaltenen Desktop-Software können Techniker Daten direkt vom Einsatzort drahtlos überwachen, aufzeichnen und mit ihrem Team teilen – jederzeit und überall*.

Wichtigste Merkmale von 787B und 789

- Geben/Messen/Simulieren von 20-mA-Gleichstrom
- Gleichzeitige Anzeige des Werts in mA und % vom Messbereich
- Digitalmultimeter mit geprüfter Sicherheit gemäß IEC 61010, Überspannungskategorien CAT III 1000 V und CAT IV 600 V
- Kompatibilität mit Fluke Connect® zur drahtlosen Datenübertragung und -aufzeichnung (mit Modul IR3000FC)*
- Hochwertiges Echteffektiv-Digitalmultimeter (1000 V, 440 mA)
- Frequenzmessung bis 20 kHz
- Betriebsarten Min/Max/Mittelwert/Halten/Relativwert
- Diodentest und Durchgangsprüfung mit Signalton
- Manuelle Stufenfunktion (100 %, 25 %, grob, fein) sowie automatische Stufen- und Rampenfunktion
- Von außen zugängliche Batterie für einfachen Batteriewechsel

Zusatzfunktionen von 789

- Schleifenstromversorgung 24 V
- HART-Modus mit Schleifenstromversorgung (zugeschalteter 250-Ohm-Widerstand)

*Erfordert Fluke Modul IR3000FC (nicht enthalten)

Es sind nicht alle Modelle in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fluke Vertriebspartner.

Messfunktion	Messbereich und Auflösung	Höchste Genauigkeit (% vom Messwert + Zählerstufen)
Gleichspannung	400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V	0,1 % + 1
Wechselspannung (echteffektiv)	400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V	0,7 % + 2
mA Gleichstrom	30,000 mA	0,05 % + 2
A Gleichstrom	1,000 A (0,440 A kontinuierlich)	0,2 % + 2
A Wechselstrom	1,000 A (0,440 A kontinuierlich)	1 % + 2
Widerstand	400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,0 MΩ, 40 MΩ	0,2 % + 1
Frequenz (0,5 Hz bis 20 kHz)	199,99 Hz, 1999,9 Hz, 19,999 kHz	0,005 % + 1
Diodentest	2,000 V (zeigt Diodenspannungsabfall an)	2 % + 1
Durchgangsprüfung	Signalton für Widerstand < ca. 100 Ohm	



Ausgangsfunktion	Messbereich und Auflösung	Treiberspannung bzw. max. Bürde	Messfunktionen und Genauigkeit (% von der Spanne)
mA geben (Betrieb mit interner Batterie)	0,000 mA bis 20,000 mA oder 4,000 mA bis 20,000 mA (auswählbar beim Einschalten), max. Strom 24,000 mA	Treiberspannung bis 24 V bzw. 1.200 Ω bei 20 mA	0,05 %
mA simulieren (Ext. Schleifenversorgung 15 V bis 48 V)	0,000 mA bis 20,000 mA oder 4,000 mA bis 20,000 mA (auswählbar beim Einschalten), max. Strom 24,000 mA	1000 Ω bei 20 mA	0,05 %
24-V-Schleifenpeisung*	Min. 24 V	250 Ω bei 20 mA	> 24 V
Einstellungsfunktionen für Strom	Manuell: Grob, fein, 25%- und 100%-Stufen Automatisch: Langsame Rampe, schnelle Rampe, 25%-Stufen		

Temperaturbereich von 18 °C bis 28 °C innerhalb von einem Jahr nach der Kalibrierung
 *24-V-Schleifenpeisung nur beim ProcessMeter™ 789 verfügbar

Allgemeine Daten	
Maximale Spannung zwischen beliebiger Buchse und Erde	1000 V Effektivwert
Lagerungstemperatur	-40 °C bis 60 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Temperaturkoeffizient	0,05 x (angegebene Genauigkeit) pro °C (für Temperaturen < 18 °C oder > 28 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bis 30 °C; 75 % bis 40 °C; 45 % bis 50 °C; 35 % bis 55 °C
Schwingungen	Random, 2 g, 5-500 Hz
Stoß	Fallversuch aus 1 Meter Höhe
Sicherheit	IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2/IEC 61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
Abmessungen (H x B x T)	203 mm x 100 mm x 50 mm
Gewicht	600 g
Batterien:	Vier Alkali-Batterien Typ AA
Batteriebetriebsdauer	140 Stunden typisch (Messen), 10 Stunden typisch (Geben 12 mA)
Gewährleistung	3 Jahre



Vereinfachte vorbeugende Instandhaltung. Weniger Nacharbeit.

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Instandhaltungsdaten durch die drahtlose Übertragung der Messdaten mit dem Fluke Connect® System.

- Vermeiden Sie Fehler bei der Dateneingabe, indem Sie die Messdaten direkt vom Gerät aus speichern und mit dem Arbeitsauftrag, dem Bericht oder dem Datensatz für Geräte oder Anlagen verknüpfen.
- Halten Sie Ausfallzeiten gering, und treffen Sie sichere Instandhaltungsentscheidungen mit Daten, auf die Sie sich verlassen und die Sie rückverfolgen können.
- Greifen Sie auf Grund- und Sollwerte, historische und aktuelle Messdaten nach Anlage oder Gerät zu.
- Mit der Übertragung der Messdaten in einem Schritt machen Sie Klemmbretter, Notizbücher und Tabellen überflüssig.
- Teilen Sie Ihre Messdaten über ShareLive™ Videoanrufe und E-Mails.
- Die ProcessMeter 787B und 789 gehören zu einem System aus Wireless-Messgeräten und Anlagen-Instandhaltungssoftware, das kontinuierlich erweitert wird. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über das Fluke Connect® System.

Bestellinformationen

ProcessMeter 789
ProcessMeter 787B

Im Lieferumfang

Premium-Messleitungssatz TL71, Krokodilklemmen AC175, vier Alkali-Batterien Typ AA (eingesetzt), Kurzanleitung

Optionales Zubehör

Fluke Connect® Adapter IR3000FC
Thermoelementmodul 80TK
Messleitungssätze TL20/TL220/TL224/
TL26A/TL28A/TL40
Messklemmen AC120/AC220
Industrielle Messspitzen TP220
Wechselstromzange* i400
Gleich-/Wechselstromzange** i410
Gleich-/Wechselstromzange** i1010
Tragetaschen C25/C100
Druck-/Vakuummodul PV350
ToolPak-Kit zum Aufhängen des Multimeters
TPAK

*Über 50 A Wechselstrom

**Über 1 A Gleichstrom oder 20 A Wechselstrom



Deutschlands größter B2B-Onlineshop für Mess- und Prüftechnik.



Mess- und Prüftechnik, Die Experten.

Ihre Vorteile:

- > Eine unschlagbare Auswahl namhafter Hersteller
- > Hohe Lagerkapazität und kurze Wege
- > Bundesweite Lieferung und schnelle Zustellung meist innerhalb eines Tages
- > Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte
- > Tagesaktuelle Preise und Promotions
- > Warenkorbrabatt bei Online-Bestellung
- > Versandkostenfrei ab € 50,-
- > Dokumenten-Download u. v. m.

