

# DATENBLATT

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

EXKLUSIVER  
 VERTRIEBSPARTNER  
 VON

**SPS** electronic  
 TRUE GERMAN QUALITY










## Zubehör: Hochspannungskabel



Hochspannungskabel

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Beschreibung</b> | Wenn Spannungen über 230 V / 400 V Anwendung finden, sind auch entsprechende Komponenten nötig, die diesen Spannungen gerecht werden. Von besonderem, zentralen Interesse sind dann die Kabelverbindungen. Spannungsfestigkeit, Isolationswiderstand und Strombelastung müssen genau dem Einsatz angepasst werden. Als führender Hersteller von Hochspannungsprüftechnik bietet SPS electronic auch Hochspannungskabel für vielseitige Anwendungen an. Die meisten dieser Kabel sind Eigenentwicklungen mit höchstem Qualitätsanspruch und nur bei uns erhältlich. Wir liefern alle Mengen, vom 1-Meter Stück bis zur Trommel mit mehreren Kilometern. Weitere Hochspannungskomponenten finden Sie unter Zubehör und unter Hochspannungsrelais. |
|---------------------|---|

### Ausführungen:

|   | Außendurchmesser in mm | Querschnitt in mm <sup>2</sup> | Max. Spannung in kVAC | Max Strom in A | Typ     | Bemerkung                   |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------------------------|
|  | 8,1                    | 1,0                            | 10                    | 10             | HK 02   |                             |
|  | 8,1                    | 1,0                            | 10                    | 10             | HK 03   | Steuerleitung               |
|  | 7,0                    | 1,5                            | 4                     | 16             | HP 14   |                             |
|  | 3,0                    | 0,5                            | 10                    | 6              | HK 10   |                             |
|  | 4,0                    | 1,5                            | 10                    | 16             | HK 14   |                             |
|  | 5,2                    | 4,0                            | 10                    | 40             | HK 16   |                             |
|  | 2,3                    | 0,5                            | 6                     | 10             | HK 10-f | Flexibel                    |
|  | 4,0                    | 0,5                            | 12,5                  | 6              | HK 11-f | Teilentladungsfrei flexibel |
|  | 3,9                    | 2                              | 6                     | 25             | HK 14-f | Flexibel                    |
|  | 6,6                    | 2,5                            | 12,5                  | 27             | HK 15-f | Teilentladungsfrei flexibel |
|  | 6,0                    | 4,0                            | 8                     | 40             | HK 16-f | Flexibel                    |