



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PROFESSIONALE PROFESSIONAL ELECTRONIC INSTRUMENTS

CPS/T/10KVA



Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu



Generatore di tensione mono-trifase 10 KVA
Single-three phase power source 10 KVA

AC

0-300 LN

RS 232

SCPI

DRIVER
LabVIEW

Il CPS/T/10KVA è un generatore di tensione AC mono-trifase, programmabile in tensione e frequenza, progettato per generare una tensione sinusoidale dalle elevate caratteristiche di purezza, stabilità e precisione. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per alimentare qualsiasi apparecchiatura monofase e trifase

The CPS/T/10KVA is a single-three phase AC power source that provides a sinusoidal waveform with high characteristics of purity, stability and accuracy.

The CPS/T/10KVA is voltage and frequency programmable and its characteristics make it suitable for the power supply of any single and three phase equipment

Caratteristiche principali

- Frequenza in uscita da 10Hz a 80Hz
- Tensione in uscita da 0 Vac a 300 VAC fase-neutro
- Potenza continuativa 10 KVA
- Potenza di spunto 15 KVA (3 sec.)
- Precisione < 0,5% f.s.
- Stabilità < 0,1% f.s.
- Distorsione < 0,6%
- Controllo remoto via Rs232, Driver LabVIEW, protocollo SCPI
- Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sottotensione, sovratensione, sovratemperatura

Highlights

- Output frequency from 10Hz to 80Hz
- Output voltage from 0 VAC to 300 VAC phase-neutral
- Continuous power 10 KVA
- Power inrush 15 KVA (3 sec.)
- Accuracy < 0,5% f.s.
- Stability < 0,1% f.s.
- Distortion < 0,6%
- Remote control via RS232 with LabVIEW driver, SCPI protocol
- Short circuit protection, overload, Undervoltage, overvoltage, overtemperature

Aree di applicazioni

- Applicazioni industriali
- Test e burn-in per esportazione prodotti
- Test su motori
- Test sicurezza
- Controllo qualità

Applications areas

- Industrial applications
- Test & Burn-in for exporting products
- Testing of motors
- Safety Test
- Quality control

	GENERALE / GENERAL	
Nome	CPS/T/10KVA	Name
Uscita	Single phase / Three phase	Output
Caratteristiche	Not Isolated	Characteristic

	TENSIONE / VOLTAGE	
Range	150V/300V (L-N)	Range
Precisione	< 0,5% f.s.	Accuracy
Distorsione	< 0,6%	Distortion
Stabilità della tensione di uscita	< 0,1% f.s.	Stability of the output voltage
Recupero della forma d'onda	< 10ms	Recovery time of the waveform
Compensazione max caduta sui cavi	5% s.v.	Maximum Compensated drop
Tempo di recupero caduta sui cavi	< 200ms	Recovery-time of drop on wires
Risoluzione tensione di uscita	0,025% f.s	Output voltage resolution

CORRENTE MAX / MAXIMUM CURRENT SINGLE PHASE			
Potenza	10KVA	7,5KVA/15KVA	Power
RMS continuativa ⁽¹⁾	66,6A/33,2A	50A/25A	RMS continuous ⁽¹⁾
Corrente di spunto (3 secondi) ⁽¹⁾	No Inrush	100A/50A	Inrush Current (3 seconds) ⁽¹⁾

CORRENTE MAX / MAXIMUM CURRENT THREE PHASE			
Potenza	10KVA	7,5KVA/15KVA	Power
RMS continuativa ⁽¹⁾	22,2A/11,1A	16,7A/8,3A	RMS continuous ⁽¹⁾
Corrente di spunto (3 secondi) ⁽¹⁾	No Inrush	33,3A/16,6A	Inrush Current (3 seconds) ⁽¹⁾

	FREQUENZA / FREQUENCY	
Frequenza di uscita	10Hz ⁽²⁾ - 80Hz	Output frequency range
Gamma di sincronizzazione	45Hz - 65Hz	Range of synchronization
Risoluzione di frequenza	0,02Hz	Frequency resolution
Precisione della frequenza	100ppm	Frequency precision

	ALIMENTAZIONE / SUPPLY	
Ingresso di alimentazione	400Vac ± 10% 3PH + N	Input supply
Corrente di ingresso massima	23A/23A neutral	Maximum Input current
Frequenza di ingresso	50Hz - 60Hz	Input Frequency

	ALTRO / OTHER	
Dimensioni (H : W : D)	1150 : 585 : 600	Size (H : W : D)
Peso	180Kg	Weight
Protezioni	OVP; UVP; OTP; ⁽³⁾	Protections
Intervallo temp. di funzionamento	0-35°C	Operation Temperature Range
Connessione remota	Rs232	Remote connection

	CONTROLLO REMOTO / REMOTE CONTROL	
Software	LabVIEW DRIVER	Software
Protocollo	SCPI	Protocol

	OPZIONI / OPTIONS	
LAN	Si / Yes	LAN
GPIO/RS485	Si / Yes	GPIO/RS485
Interfaccia PLC	Si / Yes	PLC Interface

(1) con carico resistivo (2) da controllo remoto range 10Hz/80Hz (3) OVP: protezione da sovratensione; UVP: protezione da sottotensione; OTP: protezione da sovratemperatura;

(1) with resistive load (2)with remote control 10Hz/80Hz (3) OVP: overvoltage protection; UVP: protection under voltage; OTP: protezione da sovratemperatura;

ELETTROTEST S.p.A.

P.zza Raffaello Riello, 20/B - 45021 BADIA POLESINE (RO) - Italy - Phone +39 0425 53567 - Fax +39 0425 53568
info@elettestspa.it - www.eletttestspa.com

