

PRÄZISION QUALITÄT SICHERHEIT

TRMS DIGITALMULTIMETER
UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR
VIELE ANWENDUNGEN UND
HÖCHSTE ANFORDERUNGEN



Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu



METRAHIT PM-SERIE

TECH • XTRA • PRIME



METRAHIT AM-SERIE

BASE • PRO • TECH • XTRA

AM-SERIE – ADVANCED MULTIMETER

METRAHIT **AM** BASE

Universalmultimeter mit hochohmigen Messeingängen z. B. für Energieversorger. Strommessung nur mit Sensoren.

- 12 Multimeterfunktionen
- Strommessung über Zangenstromsensoren mit einstellbarem Übertragungsfaktor von 1 mV:1 mA bis 1 mV:1 A

METRAHIT **AM** PRO

Tiefpassfilter und niederohmiger Eingangswiderstand für Messungen an Frequenzumrichtern.

- 16 Multimeterfunktionen
- Wechselspannungsmessung mit reduziertem Eingangswiderstand (niederohmig, 1 M Ω m)
- Zuschaltbarer 1 kHz/–3dB-Tiefpassfilter
- TRMS Strommessung direkt bis 16 A

METRAHIT **AM** TECH

Optimierter Strommessbereich für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie

- 20 Multimeterfunktionen
- Direkte Strommessung mit erhöhter Genauigkeit für Messungen an Messumformern
- Weitbereichs-Kapazitätsmessung

METRAHIT **AM** XTRA

System-Multimeter mit Datenlogger, IR-Schnittstelle zum PC und Netzteilanschluss

- 23 Multimeterfunktionen
- Direkte Strommessung 10 nA ...10 A, kurzzeitig 16 A
- Temperaturmessung mit Widerstandssensoren Pt100(0)
- Weitbereichs-Kapazitätsmessung
- Frequenz- und Tastverhältnismessung an 2...5 V-Signalen bis 1 MHz
- Datenspeicher (15.000 Messwerte) und bidirekt. IR-Schnittstelle
- Gummischutzhülle

PM-SERIE – PROFESSIONAL MULTIMETER

HIGH RESOLUTION
bis zu 300.000 Digits

METRAHIT **PM** TECH

Optimierte Strommessbereiche für Messumformer in der Prozessindustrie.

- 23 Multimeterfunktionen
- Einstellbarer Clipfaktor für die Messung über Zangenstromsensoren und Zangenstromwandlern
- Weitbereichs-Kapazitätsmessung
- Strombereiche optimiert für 4-20 mA Messumformer

METRAHIT **PM** XTRA

System-Multimeter mit Datenlogger, IR-Schnittstelle zum PC und Netzteilanschluss. Speicher für 64.000 Messwerte.

- 26 Multimeterfunktionen
- Direkte Strommessung 10 nA ...10 A, kurzzeitig 16 A
- Temperaturmessung mit Widerstandssensoren Pt100(0)
- Weitbereichs-Kapazitätsmessung
- Frequenz- und Tastverhältnismessung an 2...5 V-Signalen bis 1 MHz
- integrierter Datenspeicher für 64.000 Messwerte

METRAHIT **PM** PRIME

Digitales Präzisionsmultimeter mit Echteffektivwertmessung und Bluetoothoption

- Auflösung von 300.000 Digits
- Dreifachanzeige mit zuschaltbarer Displaybeleuchtung
- Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassfilter
- Direkte Strommessung 1 nA ...10 A, kurzzeitig 16 A
- Temperaturmessung mit Widerstandssensoren PT100/1000
- Weitbereichs-Kapazitätsmessung
- TRMS AC und AC + DC Bandbreite 100 kHz
- Messdatenspeicher bis zu 300.000 Messwerte
- Fernsteuerbarkeit des Gerätes über IR-Schnittstelle oder Bluetooth-Schnittstelle (nur Gerätevariante M248B)



Serienmäßig sichere und zuverlässige Multimeter für vielfältige Anwendungen



METRAHIT I AM BASE



METRAHIT I AM PRO



METRAHIT I AM TECH



METRAHIT I AM XTRA



METRAHIT I PM TECH



METRAHIT I PM XTRA



METRAHIT I PM PRIME

AM SERIE – ADVANCED MULTIMETER

TRMS Digitalmultimeter mit 12.000 Digits

Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT **AM-Serie** bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.

Features

- Auflösung ± 12.000 Digits, $4\frac{1}{2}$ stellig
- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
- DAkKS Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
- Großes beleuchtetes Display mit 15 mm hohen Ziffern
- TRMS AC/DC-Funktion
- Spannungsmessung mit Grundgenauigkeit von $\pm 0,05\%$ (VDC)
- Automatische / manuelle Messbereichswahl
- Automatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAX
- Messkategorie 1000 V CAT III und 600 V CAT IV
- V (AC, DC, AC+DC), A (AC, DC, AC+DC, mit Zange), Ohm, °C, Durchgang, Diode, Hz (V, A), Kapazität, Tastverhältnis

12.000
Digits

ABS

DAkKS

Lieferumfang

- 1 Multimeter
- 1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,2 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)
- 2 Batterien 1,5 V, Typ AA
- 1 Kurzbedienungsanleitung Deutsch/Englisch
- 1 CD-ROM (Bedienungsanleitung mehrsprachig)
- 1 DAkKS-Kalibrierschein
- Gummischutzhülle (AM XTRA)



PM SERIE – PROFESSIONAL MULTIMETER

TRMS Digitalmultimeter mit 60.000 / 300.000 Digits

Mit einem Multimeter der METRAHIT **PM-Serie** entscheiden Sie sich für ein topmodernes Qualitäts-Messinstrument – und für einzigartige Präzision: Mit einer Auflösung von bis zu **300.000** Digits und einer Grundgenauigkeit von bis zu **0,02%** bieten diese Geräte ein Höchstmaß an Ergebnissicherheit. Durch ihre Funktionsvielfalt decken sie ein breites Spektrum anspruchsvoller Messaufgaben ab und begeistern jeden Tag durch innovatives, ergonomisches Design.

Features

- Auflösung $\pm 60.000/300.000$ Digits
- 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
- DAkKS Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
- **Schnittstelle Infrarot und Bluetooth** (Option PM PRIME)
- Großes beleuchtetes Display mit 15 mm hohen Ziffern
- TRMS AC/DC-Funktion
- Spannungsmessung mit Grundgenauigkeit von $\pm 0,05\%$ / **PM PRIME 0,02%** (VDC)
- Automatische / manuelle Messbereichswahl
- Automatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAX
- PC-Kommunikation mit METRAWin10 Software
- Messkategorie PM TECH + XTRA 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, PM PRIME 600V CAT III / 300V CAT IV
- V (AC, DC, AC+DC), A (AC, DC, AC+DC, mit Zange), Ohm, °C, dB, Durchgang, Diode, Hz (V, A), Kapazität, Tastverhältnis

60.000/
300.000
Digits

ABS

DAkKS

IR



Lieferumfang

- 1 Multimeter
- 1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,2 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)
- 2 Batterien 1,5 V, Typ AA
- 1 Kurzbedienungsanleitung Deutsch/Englisch
- 1 CD-ROM (Bedienungsanleitung mehrsprachig, METRAWin 10-Demosoftware)
- 1 DAkKS-Kalibrierschein
- 1 Gummischutzhülle
- 1 Hartschalenkoffer HC20 (Metrahit PM TECH und XTRA)



FUNKTIONEN

Funktion	METRAHIT AM BASE	METRAHIT AM PRO	METRAHIT AM TECH	METRAHIT AM XTRA
Clipfunktion	■	■	■	■
Frequenzmessung	100 kHz	100 kHz	100 kHz	1 MHz
Tastverhältnis	–	–	–	■
Temperatur °C/°F	TC (K)	TC (K)	TC (K)	TC (K)/RTD
Netzteilananschluss	–	–	–	■
IR-Interface	–	–	–	■
Datalogger	–	–	–	■
VAC mit Tiefpassfilter	–	■	■	■
Gummischutzhülle	optional	optional	optional	■
TRMS Bandbreite (V _{AC})	1 kHz	10 kHz	10 kHz	20 kHz
TRMS Strommessung	–	0,1 mA ... 10(16) A	1 µA... 10 (16) A	10 nA... 10(16) A
Kapazitätsmessung	–	–	■	■
Artikel	M241A	M242A	M243A	M240A

FUNKTIONEN

Funktion	METRAHIT PM TECH	METRAHIT PM XTRA	METRAHIT PM PRIME	METRAHIT PM PRIME (BT)
Clipfunktion	■	■	■	■
Frequenzmessung	300 kHz	1 MHz	1 MHz	1 MHz
Tastverhältnis	–	■	■	■
Temperatur °C/°F	TC (K)/RTD	TC (K)/RTD	TC (K)/RTD	TC (K)/RTD
Netzteilananschluss	–	■	■	■
IR-Interface	■	■	■	■
Bluetooth	–	–	–	■
Datalogger	–	■	■	■
VAC mit Tiefpassfilter	■	■	■	■
Gummischutzhülle	■	■	■	■
TRMS Bandbreite (V _{AC})	20 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz
TRMS Strommessung	1 µA... 10 (16) A	10 nA... 10(16) A	1 nA... 10 A (16 A)	1 nA... 10 A (16 A)
Kapazitätsmessung	■	■	■	■
Artikel	M253A	M250A	M248A	M248B

GMC INSTRUMENTS

 **GOSSEN METRAWATT**
 **CAMILLE BAUER**

Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15 ■ 90449 Nürnberg ■ Germany
Tel.: +49 911 8602-111 ■ Fax: +49 911 8602-777
www.gossenmetrawatt.com ■ info@gossenmetrawatt.com

dataTec

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG
E-Mail: info@datatec.eu
>>> www.datatec.eu