

UMMANTELTE MESSLEITUNGEN

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz P01295450Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 1000 V CAT IV		Satz von 2 Silikon-Messleitungen rot / schwarz P01295452Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 1000 V CAT IV
	Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz P01295451Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 1000 V CAT IV		Satz von 2 Silikon-Messleitungen rot / schwarz P01295453Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 1000 V CAT IV

STANDARD-MESSLEITUNGEN

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz P01295288Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III		Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz P01295289Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert – Winkelstecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
	Satz von 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz P01295290Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert mit axialer Buchse – Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert mit axialer Buchse ■ 20 A ■ 2 m ■ 600 V CAT III		

MESSLEITUNGEN MIT PRÜFSPITZE

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Satz von 2 PVC-Messleitungen mit Prüfspitze rot / schwarz P01295455Z Gerader Stecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III		Satz von 2 PVC-Messleitungen mit Prüfspitze rot / schwarz P01295456Z Winkelstecker Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

PRÜFSPITZEN

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen rot / schwarz P01295454Z Buchse mit 4 mm Ø ■ 15 A ■ CAT IV / CAT III 1000 V		Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen rot / schwarz Ø 2 mm P01295491Z ■ Geeignet für die Messung an modularen Reihenklemmen für DIN-Schienen ■ Buchse mit 4 mm Ø ■ 10 A ■ CAT IV 1000 V

FÜR INSTALLATIONEN CAT II UND NIEDRIGER

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen mit 4 mm Ø - rot / schwarz P01295458Z ■ Buchse mit 4 mm Ø ■ CAT II 300 V		Satz von 2 ummantelten Prüfspitzen mit 2 mm Ø rot / schwarz P01295460Z ■ Buchse mit 4 mm Ø ■ CAT II 300 V
	Satz von 2 PVC-Messleitungen mit gerade/Winkelstecker 4 mm Ø + 2 Prüfspitzen mit 4 mm Ø P01295475Z ■ CAT II 300 V ■ rot / schwarz		Satz von 2 PVC-Messleitungen mit gerade / Winkelstecker 4 mm Ø + 2 Prüfspitzen mit 2 mm Ø P01295474Z ■ CAT II 300 V ■ rot / schwarz

IP2X-ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für DMM P01295461Z ■ Entspricht IEC 61010-031 + A1:2008 ■ Prüfspitze IP2X ■ Winkelstecker (männlich) Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV
	Satz von 2 Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer C.A 740N / C.A 760N ■ Entspricht IEC 61243-3 1000 V ■ Prüfspitze IP2X Ø 4 mm ■ Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m P01295462Z ■ 0,25 m & 0,85 m P01295285Z
	Rote Prüfspitze 2 mm Ø P01102008Z ■ Stecker (weiblich) Ø 4 mm ■ IEC 61243-3
	Schwarze Messleitung mit Prüfspitze 2 mm Ø P01102009Z ■ Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert ■ 0,85 m ■ IEC 61243-3

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 PVC-Messleitungen IP2X für Spannungsprüfer C.A 760 / C.A 704 P01295463Z ■ Entspricht IEC 61010-031 + A1:2008 ■ Prüfspitze IP2X Ø 2 mm ■ Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert ■ 15 A ■ 1,5 m ■ 600 V CAT IV

Siehe auch IP2X-Prüfspitzen für Spannungsprüfer C.A 771/773 Seite 192


	Zubehörset IP2X für Spannungsprüfer P01102121Z ■ 2 Prüfspitzen IP2X 4 mm Ø ■ 1 Anschlusskabel 1,10 m sw
	Messadapter C.A 751 P01101997Z für Schutzkontakt-Steckdosen


WEITERES ZUBEHÖR FÜR INSTALLATIONEN CAT IV & CAT III

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 Krokodilklemmen rot / schwarz P01295457Z ■ 15 A ■ 1000 V CAT IV
	Zubehörset für Elektriker P01295459Z ■ 2 ummantelte Prüfspitzen 1000 V CAT IV ■ 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz mit geradem und Winkelstecker – 1,5 m – 1000 V CAT IV ■ 2 Krokodilklemmen rot / schwarz 1000 V CAT IV ■ 2 ummantelte Prüfspitzen Ø 4 mm 300 V CAT II

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 Abgreifern „Krokodilklemme“ rot / schwarz P01102053Z ■ 20 A ■ 1000 V CAT III
	Satz von 2 Magnet-Messspitzen rot / schwarz P01103058Z ■ Nur für Spannungsmessung ■ Ø der Messspitze: 6,6 mm ■ Winkelbuchse Ø 4 mm ■ 4 A ■ 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

SPEZIFISCHES ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
	Rote Prüfspitze für DMM P01103060Z ■ Für Freihandbetrieb ■ 600 V CAT IV
Für: 	Rote Prüfspitze mit Verriegelung P01103061Z ■ Für Spannungsprüfer und Sonde zur Fernbedienung ■ 600 V CAT IV

Modell	Beschreibung
	Rote Prüfspitze für Spannungsprüfer P01103059Z ■ 600 V CAT IV
	PVC-Messleitung (schwarz) für Spannungsprüfer P01295464Z ■ Winkelstecker (weiblich) Ø 4 mm isoliert ■ 0,85 m ■ 600 V CAT IV

SPEZIFISCHES ZUBEHÖR FÜR INSTALLATIONEN CAT II UND NIEDRIGER

Modell	Beschreibung	Modell	Beschreibung
	Messleitung für Schuko Steckdose P06239307 <ul style="list-style-type: none"> ■ Direkte Messung an Netzsteckdose ■ Schneller Anschluss, sichere Messung 		Adapter-Satz für die Elektroinstallation P01102114Z <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 isolierte Bananenstecker rot / schwarz mit <ul style="list-style-type: none"> - E27-Fassung (Schraubf.) - B22-Fassung (Bajonett) - Zweipoliger Netzstecker (L/N) ■ CAT II 250V
	SMD-Zange HX0064 <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakte aus Kupfer-Beryllium vergoldet ■ Ausgang über Stecker mit 4 mm Ø ■ 1,2 m ■ SELV 		Satz von 2 Abgreifern mit Einstechnadel P01102055Z <ul style="list-style-type: none"> ■ rot / schwarz ■ 30 VAC, 60 VDC

PRÜFSPITZEN FÜR SPANNUNGSPRÜFER C.A 745N, C.A 755, C.A 757

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 Prüfspitzen rot / schwarz P01102152Z <ul style="list-style-type: none"> ■ CAT III / IV
	Satz von 2 Prüfspitzen rot / schwarz P01102153Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 2 mm ■ CAT II
	Satz von 2 Prüfspitzen rot / schwarz P01102154Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 4 mm ■ CAT II



PRÜFSPITZEN FÜR SPANNUNGSPRÜFER C.A 771 UND C.A 773

Modell	Beschreibung
	Satz von 2 Prüfspitzen Ø 4 mm rot / schwarz IP2X P01102128Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Stecker Ø 4 mm (weiblich) ■ IEC 61243-3 1000 V
	Satz von 2 Prüfspitzen rot / schwarz IP2X P01102127Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Stecker Ø 4 mm (weiblich) ■ 1000 V CAT IV
	Satz von 2 Prüfspitzen rot / schwarz P01102123Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Stecker Ø 4 mm (weiblich) ■ 1000 V CAT IV
	Satz von 2 Prüfspitzen Ø 2 mm rot / schwarz mit durchsichtiger Schutzhülle P01102124Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Stecker Ø 4 mm (weiblich) ■ IEC 61243-3 1000 V
	Satz von 2 Prüfspitzen Ø 4 mm rot / schwarz P01102125Z <ul style="list-style-type: none"> ■ Stecker Ø 4 mm (weiblich) ■ IEC 61243-3 1000 V
	Spitzen-Schutzkappe P01102126Z



Deutschlands größter B2B-Onlineshop für Mess- und Prüftechnik.



Mess- und Prüftechnik, Die Experten.

Ihre Vorteile:

- > Eine unschlagbare Auswahl namhafter Hersteller
- > Hohe Lagerkapazität und kurze Wege
- > Bundesweite Lieferung und schnelle Zustellung meist innerhalb eines Tages
- > Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte
- > Tagesaktuelle Preise und Promotions
- > Warenkorbrabatt bei Online-Bestellung
- > Versandkostenfrei ab € 50,-
- > Dokumenten-Download u. v. m.

